



WAVIN AS+ BINNENRIOLERING



Snellere en eenvoudige installatie, compact ontwerp én perfecte geluidsabsorptie: bij de doorontwikkeling van Wavin AS is niets aan het toeval overgelaten. Deze nieuwe generatie Wavin AS+ is de ultieme oplossing voor geluidsreductie, zowel voor bouwkundig adviseurs als installateurs.

Zo zorgt de nieuwe blauwe manchet van dit geluidsarme afvoersysteem ervoor dat u bij de installatie geen glijmiddel meer nodig hebt. Ook voorkomt de vorm van de gepatenteerde manchet lekkages en verkleint deze de kans op installatiefouten. Daar komt bij dat het golvende spie-eind de insteekkracht aanzienlijk vermindert.

Geen twijfel meer over geluidsvoorschriften


Met Wavin AS+ kunt u aan de zwaarste geluidsvoorschriften voldoen. Hiervoor is namelijk de Wavin SoundCheck Tool ontwikkeld: een online

programma waarmee u zélf het geluidsniveau van uw project berekent, op basis van individuele parameters. De tool is ontwikkeld door een gespecialiseerd akoestisch ingenieursbureau en is geschikt om 10 lucht- en contactgeluidvariabelen in kaart te brengen.

De beste oplossing voor uw project

Wavin AS+ maakt deel uit van een breed productassortiment van binnenrioleringen. Het geluidsarme systeem kan op allerlei plekken worden toegepast: van vrijverval regenwaterafvoersystemen tot commerciële keukens met hoge temperaturen en vethoudend water. Wij helpen u graag aan de beste oplossing voor uw situatie.

Buis met mof l=2,7 mtr



Artikel	Omschrijving	€/st
650161	50 mm	27,34
650021	75 mm	32,38
650035	110 mm	43,96

Bocht 30°



Artikel	Omschrijving	€/st
650165	50x30 m/s	11,35
650025	75x30 m/s	12,73
640040	110x30 m/s	21,16

T-stuk 90°




Artikel	Omschrijving	€/st
650169	50x88 m/s	18,33
650029	75x45 m/s	24,05
640044	110x88 m/s	55,70

Steekmof



Artikel	Omschrijving	€/st
650162	50 mm	8,80
650022	75 mm	10,03
640036	110 mm	15,80

Bocht 45°



Artikel	Omschrijving	€/st
650166	50x45 m/s	9,73
650026	75x45 m/s	12,88
640041	110x45 m/s	22,08

Verloop t-stuk 45°




Artikel	Omschrijving	€/st
650030	75x50x45 m/s	24,05
650033	110x50x45 m/s	33,43
650034	110x75x45 m/s	36,08

Schuifmof



Artikel	Omschrijving	€/st
650163	50 mm	9,45
650023	75 mm	11,93
640037	110 mm	15,83

Bocht 90°



Artikel	Omschrijving	€/st
650167	50x88 m/s	11,33
650027	75x88 m/s	13,10
640042	110x88 m/s	23,61

Verloop t-stuk 90°



Artikel	Omschrijving	€/st
650031	75x50x88 m/s	21,05
650159	110x50x88 m/s	33,43
650160	110x75x88 m/s	36,08

Bocht 15°




Artikel	Omschrijving	€/st
650164	50x15 m/s	11,41
650024	75x15 m/s	12,48
640039	110x15 m/s	20,76

T-stuk 45°



Artikel	Omschrijving	€/st
650168	50x45 m/s	17,53
650028	75x45 m/s	24,05
640043	110x45 m/s	42,37

Verlopen



Artikel	Omschrijving	€/st
650032	75x50	10,33
650158	110x50	13,00
650038	110x75	12,70